TRANSMISSION XSV FE 75W-80

Lubrifiant Boîtes de Vitesses

L'ESSENTIEL

LUBRIFIANT 100 % SYNTHETIQUE POUR BOITES DE VITESSES MANUELLES

SAE 75W-80

NORMES INTERNATIONALES :

- ✓ API GL-4

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS

- ✓ MAN 341 Type V-R
- ✓ MB-Approval 235.29
- ✓ EATON Manual Transmission
- ✓ VOITH Retarder 153.00090010
- ✓ VOLVO 97307

Applications

TOTAL TRANSMISSION XSV FE 75W-80 est tout particulièrement recommandée pour les Poids Lourds équipés de boîtes de vitesses mécaniques VOLVO.

TOTAL TRANSMISSION XSV FE 75W-80 est recommandée pour les boîtes de vitesses exigeant une huile de type API GL-4.

Bénéfices pour le client

- Très bonne stabilité thermique, pouvoir antioxydant élevé.
- **Grande résistance au cisaillement sous fortes charges**.
- **Fluidité à basse température** pour éviter les à- coups et les surcharges des circuits en cas de démarrage par grands froids.
- Propriétés anti-rouille et anti-corrosive exceptionnelles.
- Très haut indice de viscosité.
- **Permet de réduire la consommation de carburant.**

Caractéristiques*

Essai	Unité	Méthode d'essai	Résultat
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	DIN 51757 D	862
Viscosité à 100 °C	mm^2/s	ASTM D445	10.3
Point éclair de Cleveland	°C	ASTM D92	220
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-55

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d'entretien du véhicule : la vidange est effectuée selon la préconisation du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Le stockage des emballages est préférable à l'abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l'eau ainsi que l'effacement de l'étiquette du produit.

Santé, sécurité et environnement

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné.

En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

Les variations sont possibles dans des conditions de production normales mais elles n'affectent pas les performances du produit attendues quel que soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.lubrifiants.total.fr.